



INSTRUKCJA
MONTAŻU TAPETY

rekomendowane K L E J E



Nasz autorski, dedykowany klej do wszystkich tapet z naszego sklepu. Opakowanie wystarczy na zamontowanie około 15-20m² tapety. Klej do samodzielnego przygotowania (proszek rozpuszczalny w wodzie). Jest przystępny cenowo i bardzo uniwersalny.



Wallfix Contract Heavy (lub Super Heavy) to specjalistyczny klej, którego największą zaletą jest fakt, że jest to klej gotowy, w wiaderku. Świetnie sprawdza się w montażu cięższych tapet - laminowanych lub strukturalnych.



Metylan Direct firmy Henkel to popularny klej dostępny w każdym markecie budowlanym. Sprawdzi się w montażu tapet na flizeliinie, jednakże tylko w wersji „eko”. Klej ten może okazać się za słaby na tapety laminowane i strukturalne. Wystarczy na 18-22m² tapety.



Tapeta flizelinowa
„EKO”

To uniwersalna tapeta, która stanowi najpopularniejszą opcję do wszystkich wnętrz.

Tapeta flizelinowa
laminowana **„LUX”**

To tapeta z dodatkową warstwą ochronną, która zabezpiecza przed zabrudzeniami. To tapeta zmywalna.

Tapeta winylowa
strukturalna **„CANVAS”**

To tapeta z przepiękną teksturą imitującą płótno. Prezentuje się niezwykle szlachetnie i efektownie.

eko

laminowana

strukturalna

Dziękujemy za zakup tapety na flizelinie z naszego sklepu. Mamy nadzieję, że spełni Państwa oczekiwania. Przed rozpoczęciem montażu, proszę zapoznać się z treścią tej instrukcji.

PRZYGOTOWANIE ŚCIANY

Ściana, na której planujemy przykleić tapetę musi być czysta, sucha, lekko chłonna oraz odpowiednio przygotowana. Wyodrębniamy cztery sytuacje:

- a) **Ściana świeża** – pokryta gładzią gipsową, płytą kartonowo-gipsową lub innymi chłonnymi materiałami budowlanymi musi być zagruntowana specjalnym środkiem gruntującym (lub rozwodnionym klejem do tapet) min. na 2 godziny przed aplikacją.
- b) **Ściana pokryta farbą** – należy ją umyć mydłem malarskim, a w przypadku grubej warstwy farby (np. silikonowej, zmywalnej) przetrzeć papierem ściernym, aby zwiększyć przyczepność kleju do podłoża oraz odtłuścić.
- c) **Ściana pokryta tapetą** – usunąć wszystkie warstwy starej tapety. Jeżeli po zdjęciu tapety są zauważalne jakieś uszkodzenia ściany należy je naprawić, a następnie całą ścianę zagruntować.
- d) **Ściana wilgotna** – pokrywa się warstwą zaprawy wodoszczelnej.

PRZYGOTOWANIE TAPETY

Przed przystąpieniem do klejenia należy bezwzględnie sprawdzić stan tapety. W celu oceny stanu tapety i jej zgodności z oczekiwaniami najlepiej rozłożyć obok siebie na suchej i czystej powierzchni wszystkie jej pasy zadrukiem do góry. Jeżeli tapeta składa się z kilku brytów należy sprawdzić, czy zgadza się wzór, oraz czy nie różni się kolorystyka lub gramatura jej poszczególnych fragmentów.

WSKAZÓWKI OGÓLNE

- Tapeta jest z wysokiej jakości materiału, ale należy obchodzić się z nią delikatnie, aby uniknąć jej uszkodzenia. Pomocne będą czyste rękawiczki ochronne. Używaj gumowego włka.
- Wydruk ma granice wytrzymałości na mechaniczne ścieranie, bądź ostrożny.
- Kolejne pasy (bryty) tapety przyklejamy w ten sam sposób, precyzyjnie przyklejając je obok siebie „na styk”. (chyba, że zamówienie zostało przygotowane inaczej na etapie przygotowywania zamówienia) Pomiedzy brytami tapety nie da się wyeliminować efektu łączenia tak, aby był całkowicie niewidoczny.
- Zaleca się, aby na nowo postawionej ścianie przez miesiąc nic nie naklejać, tzw. sezonowanie ściany. Upewnijmy się, że farba, którą pomalowana jest ściana nie zmniejsza siły klejenia.
- Tapetę (jeśli to konieczne) docinać nożykiem. (z tamanym ostrzem)
- Jeśli zajdzie potrzeba - do naklejania tapety zaangażować minimum 2 osoby, aby tapeta nie uległa uszkodzeniu. Warto do montażu zaangażować fachowca, z doświadczeniem w klejeniu tego typu tapet.
- Ściana pod tapetą, powinna być jednolitej barwy (najlepiej białej). Szczególnie w przypadku montażu tapet z jasnym tłem, należy pozbyć ze ściany wszelkich plam itp. (doprowadzić ścianę do jednolitej barwy białej), gdyż finalnie mogą one przebijać (być widoczne) i psuć efekt końcowy.

KLEJENIE TAPETY

- 1) Tapetowanie zacząć od rozplanowania ułożenia brytów tapety na ścianie (zaleca się tapetowanie w kierunku od okna do drzwi). Dla ułatwienia - skorzystaj z dołączonego do tapety planu podziału.
- 2) Przed rozpoczęciem właściwego klejenia, do położenia pierwszego brytu konieczne jest zaznaczenie na ścianie pionu. Uważać na ślady po otółku, gdyż w przypadku tapet z jasnym tłem może przebijać/pobrudzić/zniszczyć tapetę.
- 3) Pociąć tapetę na kawałki odpowiadające wysokości klejenia, pamiętając o odpowiednim dopasowaniu wzoru. Dla bezpieczeństwa warto zostawić zapas.
- 4) Równomiernie nałożyć cienką warstwę kleju na ścianę za pomocą wałka lub pędzla. Kleju nie trzeba nakładać na tapetę, wystraczy na ścianę.
- 5) Klej nakładać systematycznie, aby nie wysechł przed położeniem tapety. Najlepiej na powierzchnię nieco większą, niż nakładany bryt tapety, aby uniknąć odklejających się krawędzi. Zwrócić uwagę na wyciekający na powierzchnię tapety klej - może ją uszkodzić. Jeśli wyciekł - usunąć na bieżąco delikatnie wilgotną nieszorstką szmatką lub czystą gąbką. Nie używać środków chemicznych do usuwania kleju, gdyż nieodwracalnie mogą uszkodzić tapetę.
- 6) Nakładać przycięte suche pasy tapety na pomalowaną klejem ścianę.
- 7) Pasy tapety należy kłaść od góry ściany, w ten sposób, aby jedna ze złożonych jeszcze części swobodnie opadała w dół. Następnie należy dokładnie dopasować wzór do naklejonego poprzedniego brytu.
- 8) Wszystkie brzegi tapet są firmowo przycięte i powinny być łączone na styk (chyba, że w zamówieniu zostało ustalone inaczej), przy pomocy wałka lub miękkiej szczotki. Pamiętać o tym, aby nie uszkodzić tapety wspomnianymi przedmiotami.
- 9) Usunąć na bieżąco pęcherzyki powietrza za pomocą wałka lub miękkiej szczotki.
- 10) Przyciąć nożem (tzw. „tapeciakiem”) górną i dolną krawędź brytów, jeśli potrzeba.

Właściciel sklepu gwarantuje właściwą jakość produktu, ale nie ma wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent nie odpowiada za pracę Odbiorcy i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonywanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP. Informacje i zalecenia podane w niniejszej instrukcji są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, ale należy je zweryfikować w konkretnych zastosowaniach i indywidualnych sytuacjach.

KLEJENIE TAPETY

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Art. 38, pkt. 3 nie ma możliwości odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni produktów wykonanych na indywidualne zamówienie, którymi są tapety ścienne „na wymiar”. Treść ustawy: „Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: [...] 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.”

Jeśli po otrzymaniu tapety klient stwierdzi wady fizyczne produktu lub stwierdzi, że zamówiony produkt nie jest zgodny z umową, czyli np. jest wadliwy, uszkodzony, niezgodny ze specyfikacją – może go reklamować. Ewentualna reklamacja będzie łatwiejsza w rozpatrzeniu, jeśli wady zostaną wskazane przed montażem. Klient zobowiązany jest przedstawić zdjęcia oraz opis problemu, niezbędne do oceny dalszego postępowania. Towar wadliwy wymieniany jest na pełnowartościowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez kupującego.

ubierz
swoje
ściany.pl



/ubierzswojesciany



@ubierzswojesciany

WWW.UBIERZSWOJESCIANY.PL

ul. leśna 24, 64-117 Gołanice (wielkopolskie, PL)

+48 797 375 877

sklep@ubierzswojesciany.pl